

Z SERIES

電源インターフェイス

Z-Cord

2.0m

Z-Cord 2

2.0m

3.0m

4.0m


Z-Cord 2

Z-Cord

数多くの録音スタジオやマスタリング・センターなどで採用されているエムアイティの定番品。

独自のフィルタリング・モジュールと2重の厳重なシールド構造が電界や電磁波の輻射を抑え、他機器への影響を抑えると同時に他機器からの侵入も阻止します。

音色を強調することなくシステムのノイズフロアを下げ、定位と音場の透明度改善します。

Z-Cord (ズィーコード)

ダブル・シールド・コードにMIT独自のフィルタリング・モジュールをダブルに装着したダブル・ダブル・システム。500KHz以上の高周波ノイズや高調波歪みが機器へ侵入、または機器から漏洩するのをブロックします。コネクター部は経年変化がなく、安全なモールド型を採用。電源コードは50～60ヘルツを効率よく電送する専用設計で電流容量は15アンペアです。

Z-Cord 2 (ズィーコード・ツー)

ダブル・シールド・コードにMIT独自のダブル・フィルタリング・モジュールをダブルに装着したトリプル・ダブル・システム。100KHz以上の高周波ノイズ、高調波歪みが機器へ侵入、または機器から漏洩するのをブロックします。コネクター部は経年変化がなく、安全なモールド型を採用。電源コードは50～60ヘルツを効率よく電送する専用設計で電流容量は15アンペアです。

※予告無く仕様及び価格を変更する場合がございます。(2006.2.1)